

Bisagra de cazoleta de montaje rápido sin amortiguación integrada

- ▶ Sensys 8631i para puertas gruesas
- ▶ Ángulo de apertura 95°



- ▶ Bisagra automática con montaje por clip sin amortiguación integrada
- ▶ Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 2
- ▶ Para grosor de puerta 15 - 32 mm
- ▶ Diámetro de cazoleta 35 mm
- ▶ Profundidad de cazoleta 12,8 mm
- ▶ Ajuste de solapadura + 2 mm / - 2 mm integrado
- ▶ Ajuste de profundidad + 3 mm / - 2 mm integrado
- ▶ Ajuste de altura a través del suplemento
- ▶ Material brazo de bisagra: acero niquelado
- ▶ Material cazoleta: acero niquelado

Sensys 8631, ángulo de apertura 95°

Montaje de cazoleta	Esquema de taladros	Taladro de fijación \varnothing x Prof. mm	Solapado	Semisolapado	Arremetido	U.E.
			Constante B 12,5 mm	Constante B 3 mm	Constante B -4 mm	
Montaje tirafondos TH 52		-	9 091 490	9 091 500	9 091 510	50 uds.
Montaje directo TH 53		\varnothing 10 x 11	9 091 491	9 091 501	9 091 511	50 uds.
Montaje con tacos expandibles y tornillos Euro premontados TH 58		\varnothing 10 x 11	9 091 496	9 091 506	9 091 516	50 uds.
Montaje tirafondos TB 52		-	9 091 520	9 091 530	9 091 540	50 uds.
Montaje directo TB 53		\varnothing 8 x 11	9 091 521	9 091 531	9 091 541	50 uds.
Montaje con tacos expandibles y tornillos Euro premontados TB 58		\varnothing 8 x 11	9 091 526	9 091 536	9 091 546	50 uds.
Montaje tirafondos TS 52		-	9 091 550	9 091 560	9 091 570	50 uds.
Montaje directo TS 53		\varnothing 10 x 11	9 091 551	9 091 561	9 091 571	50 uds.
Montaje con tacos expandibles y tornillos Euro premontados TS 58		\varnothing 10 x 11	9 091 556	9 091 566	9 091 576	50 uds.